

ARTURO EPOXY VERSNELLER

PRODUCTOMSCHRIJVING:

Arturo Epoxy Versneller is een oplosmiddelvrije versneller voor Arturo Epoxy Primers/Schraplagen.

TOEPASSING****

De Arturo Epoxy Versneller kan tijdens het mengproces toegevoegd worden aan de volgende Arturo Epoxy Primers/Schraplagen:

- ▶ Arturo EP6200 Schraplaag
- ▶ Arturo EP6600 Primer
- ▶ Arturo EP6601 Primer
- ▶ Arturo EP2500 (als schraplaag)

Let op: het is niet mogelijk de Arturo Epoxy Versneller te gebruiken in combinatie met bovenstaande producten in wisselende/grote laagdiktes, bijvoorbeeld het repareren van scheuren.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN/-VOORDELEN

- ▶ Het verkort de uithardingstijd tot 80%*
- ▶ Universeel voor Arturo EP Primers/Schraplagen
- ▶ Na ca. 3-4 uur overlaagbaar*
- ▶ Kortstondige buitengebruikstelling van de ruimte
- ▶ Toe te voegen aan Arturo Epoxy Primers/Schraplagen die u op voorraad heeft staan
- ▶ Breng de primer, schraplaag en gietvloer aan op één dag*
- ▶ Gemakkelijk verwerkbaar dankzij de lage viscositeit



PRODUCTGEGEVENS

Verpakkingsgrootte	0,7 kg 20 kg
Houdbaarheid	Minstens 12 maanden
Kleur	Transparant

TECHNISCHE GEGEVENS:

Mengverhouding	7% op een gemengde set
Beloopbaar	EP6200/EP6600: ca. 2 uur
Overlaagbaar	EP6200/EP6600: ca. 3 uur

KONINKLIJK BESLUIT BELGIË

Dit product mag volgens het Koninklijk besluit België toegepast worden in de volgende binnenruimtes:

1. Ruimtes voor industrieel gebruik en productieruimtes of laboratoria
2. Ruimtes met verkeer van gemotoriseerde voertuigen (garages, etc.)
3. Ruimtes niet bestemd voor personen.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING

Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème principieel aan te bevelen. Bij het aanmaken stofmasker dragen. De instructies ter bescherming van de werknemer en van het milieu in de productinformatie van de mede gebruikte installatie materialen moeten in acht worden genomen.

VERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen gerecycleerd worden.

* Zie betreffende documentatie.

** Bij 20 °C en 65% R.L.V.

*** Grote temperatuurverschillen vermijden, dit kan leiden tot een temperatuurschok die het eindresultaat nadelig beïnvloedt.

**** In verblijfruimtes moeten systemen met AgBB certificering toegepast worden.