

Dampopen beschermvlies

UZIN PFB BLUE

Zelfklevend en damp diffusie-open afdekvlies

HOOFDTOEPASSINGSGBIED:

- ▶ Afdekken en beschermen van gelakte of geoliede parketvloeren
- ▶ Afdekken en beschermen van vloeren in gebruik, bijv. elastische en textiele vloerbedekkingen, laminaat, tegel- en natuursteen vloeren
- ▶ Afdekken en beschermen van douchebakken en badkuipen, keukenwerkbladen, sanitaire voorzieningen en trappen

GESCHIKT OP:

- ▶ Gelakte of geoliede parketvloeren
- ▶ Laminaatvloeren
- ▶ Alle gangbare elastische vloerbedekkingen
- ▶ Textiele vloerbedekkingen met korte pool of lussenpool
- ▶ Naaldvilt vloerbedekkingen
- ▶ Tegel- en natuursteen vloeren
- ▶ Trappen
- ▶ Douchebakken en badkuipen
- ▶ Keuken en werkbladen
- ▶ Keramiek, sanitair



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

UZIN PFB Blue is een herbruikbaar, zelfklevend en damp diffusie-open beschermingsvlies voor vloeren en oppervlakken en wordt gebruikt voor professionele bescherming tijdens renovatiewerkzaamheden. Het beschermingsvlies is bijzonder geschikt voor recent geplaatste, gelakte of geoliede parketvloeren. Dankzij de speciale antislip laag hecht het product stevig aan de vloer en kan het gemakkelijk worden verwijderd zonder resten achter te laten. Het waterbestendige oppervlak beschermt oppervlakken tegen vloeistoffen, is gemakkelijk schoon te maken en geeft niet af. Voor binnentoepassing

- ▶ Damp diffusie-open
- ▶ Kan meerdere keren worden gebruikt
- ▶ Goede fixatie op de ondergrond, vermindert risico op vallen, voorkomt uitglijden
- ▶ Ondoordringbaar voor vocht
- ▶ Afwasbaar, gemakkelijk schoon te maken
- ▶ Kan worden verwijderd zonder restanten achter te laten



TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Rol
Verpakkingsgrootte	50 m ²
Type of material	Vlies: 100 % polyester
Kleur	blauw
Oppervlaktegewicht	160 g/m ²
Dikte	2,5 mm
Water vapour permeability	70 g/m ² / 24 u*
Lengte	50 m
Breedte	1 m

* volgens ASTM E-96/2005

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet droog, zuiver, glad en zo stofvrij mogelijk zijn om een optimale hechting en herhaald gebruik te garanderen. Stof en vuil op het te beschermen oppervlak kunnen de kleefkracht aantasten, de herbruikbaarheid van UZIN PFB Blue

VERWERKING:

- ▶ UZIN PFB Blue met de hechtende zijde naar onder uitrollen en stevig op de ondergrond aanbrengen door wrijven, kortstondig belasten of belopen.
- ▶ Afhankelijk van het toepassingsgebied kan UZIN PFB 160 Blue met de naden tegen elkaar of overlappend gelegd worden.
- ▶ Alvorens UZIN PFB Blue te verwijderen, het beschermvlies reinigen door stofzuigen of dweilen en laten drogen.
- ▶ UZIN PFB Blue voor hergebruik oprollen met de kleefzijde naar binnen.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ Hoe zuiverder het te beschermen oppervlak voor het afdekken is, hoe vaker UZIN PFB Blue kan worden hergebruikt. Stof en vuil kunnen zich aan het vliesoppervlak hechten en de hechting verminderen.
- ▶ Neem gemorste vloeistoffen op het beschermende vlies onmiddellijk weg. Let er vooral op dat er geen vloeistof in de naden of aan de randen onder het vlies dringt. Dit zou gevoelige ondergronden, zoals parket, onherroepelijk kunnen beschadigen tot het punt van volledige beschadiging.
- ▶ UZIN PFB Blue is niet snijbestendig. Snij niet op het vlies of leg vooraf een snijbestendige onderlaag.
- ▶ UZIN PFB Blue mag maximaal 3 maanden aaneensluitend gebruikt worden.
- ▶ De toegestane gebruiksduur van UZIN PFB Blue op de te beschermen ondergrond varieert naargelang het type vloerbedekking. We raden aan om de compatibiliteit regelmatig te testen op verschillende plaatsen tijdens het gebruik.
- ▶ Gedeeltelijk afdekken van oppervlakken kan leiden tot kleurveranderingen, afhankelijk van het type ondergrond en de invloed van licht. Om dit te vermijden, raden we aan om altijd het volledige oppervlak van de vloerbedekking te bedekken.
- ▶ Om beschadiging van het vloeroppervlak te voorkomen, is het essentieel dat het vloeroppervlak en de achterkant van het vlies vrij zijn van vuil, zandkorrels of andere vreemde materialen voordat het wordt ingezet.
- ▶ Schuifspanning veroorzaakt door karretjes, steigers of het trekken van zware voorwerpen is niet aan te raden en moet vooraf gecontroleerd worden als het al functioneel is. Dit is vooral belangrijk in het overlappingsgebied.
- ▶ Wat de werkzaamheden in zake ondergrondvoorbereiding en verwerking betreft, respecteer de product-informatiebladen van de gebruikte producten, alsook de aanbevelingen van de vloerfabrikant, de professionele normen en regels die van kracht zijn op het moment van de werkzaamheden.

SAMENSTELLING:

Polyester

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Het product vereist geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer. De instructies ter bescherming van de werknemer en van het milieu in de productinformatie van de mede gebruikte legmaterialen moeten in acht worden genomen.

VERWIJDERING:

Snijresten en verbindingen van bedekking en ondergrond zijn bouwafval.