

Kantstroken

# UZIN ISOLATIE RANDSTROOK ES

Zelfklevende PE-randisolatiestrip met een dikte van 5 mm en een hoogte van 25 mm of met een dikte van 5 mm en een hoogte van 50 mm

## HOOFDTOEPASSINGSGBIED:

Voor een snelle mechanische scheiding tussen vloer en wand voor egalisaties en dekvloeren

## GESCHIKT VOOR:

Bevestiging op de wand



- ▶ Hoge kleefkracht
- ▶ Hoogte 25 mm, dikte 5 mm
- ▶ Hoogte 50 mm, dikte 5 mm
- ▶ Blijvende hechting, zelfs op stoffige ondergronden

## TECHNISCHE GEGEVENS:

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpakking         | rol           |
| Verpakkingsgrootte | 25 lm         |
| Kleur              | wit           |
| Lengte             | 25 m          |
| Breedte            | 5 mm          |
| hoogte             | 25 mm / 50 mm |



## KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

► EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm

## WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

De UZIN randisolatiestroken zelf vereisen geen speciale arbeidsveiligheidsmaatregelen. De gegevens over arbeidsveiligheid en milieubescherming in de productdatabladen van de gebruikte legmaterialen moeten in acht worden genomen.

## VERWIJDERING:

Snijresten zijn bouwafval.