

Reiniger

UZIN Cleaner

Reinigingsmiddel

HOOFD TOEPASSINGSGBIED:

UZIN Cleaner is een waterverduunbaar, licht alkalisch reinigingsmiddel met goede ontvettende en oplossende eigenschappen.

UZIN Cleaner is als reinigingsmiddel geschikt voor het ontvetten van dichte en waterbestendige ondergronden, zoals bijvoorbeeld:

- ▶ Rubbervloeren
- ▶ PVC-vloeren
- ▶ Linoleum
- ▶ Tegelvloeren
- ▶ Kunstharstgebonden vloeren

Met UZIN Cleaner kunnen de volgende opgedroogde, volvlakkige aangebrachte antislip- en fixeerlagen van dichte- en waterbestendige vloeren worden verwijderd:

- ▶ UZIN U 1000 antislip*.
- ▶ UZIN U 2100 antislip extra*.
- ▶ UZIN Universele fixeer*.



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- ▶ Goed reinigend vermogen
- ▶ Goed ontvettend vermogen
- ▶ Snel en effectief
- ▶ Op waterbasis

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Can
Verpakkingsgrootte	2,5 l
Houdbaarheid	Minimaal 12 maanden
Verbruik	Ca. 250 - 300 g/m ² (puur tot 1:10 verdund afhankelijk van toepassing)
Dichtheid	1,02 kg/ltr.

TOEPASSINGSGBIEDEN:

Tevens toepasbaar voor het verwijderen van vlekken van vele UZIN-dispersielijmen en UZIN dispersievoorstrijken van dichte- en waterbestendige ondergronden. Ook toepasbaar voor het reinigen van gereedschap dat gebruikt is voor het aanbrengen van de producten. In vele gevallen is UZIN Cleaner ook effectief bij het verwijderen van verse dispersielijmvlekken op (textiele) ondergronden. Vlekken voorzichtig proberen te verwijderen i.v.m. mogelijke aantasting en/of verkleuring van de ondergrond.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet bestand zijn tegen water en UZIN Cleaner. Geverfde plinten en interieurdelen afplakken. Elastische vloerbedekkingen, zoals PVC, linoleum of synthetisch rubber en tegelvloeren worden niet aangetast door UZIN Cleaner.

Verwerking: In verband met mogelijke aantasting en/of verkleuring van materialen, die met UZIN Cleaner in aanraking komen, is het verstandig eerst een proef te doen, alvorens men UZIN Cleaner op het gehele oppervlak toepast. De maximale verdunningsfactor van de UZIN Cleaner is 1 : 10 (1 liter pure UZIN Cleaner op 10 liter water).

1. Het vetvrij maken van kunstharsgebonden vloeren. Breng UZIN Cleaner op de vloer aan en verdeel het gelijkmatig met een borstel of een wisser en laat het 10 minuten inwerken. Schrob de vloer zonder het schrobwater te laten indrogen. Tijdens het schrobben eventueel water toevoegen. Na het schrobben het mengsel van de vloer verwijderen en nabehandelen met schoon water. Grote oppervlakken deel voor deel behandelen. Tijdens het verwerken goed ventileren.

Let op: Naspoelen is zeer belangrijk. Eventuele achter gebleven zeepresten kunnen onthechting veroorzaken.

2. Het verwijderen van kleine verontreinigingen van UZIN-dispersielijm of UZIN-dispersie voorstrijk. Bij lijm- of voorstrijkplekken in tapijt, eerst de invloed van het inweken van UZIN Cleaner testen op een plek die niet in het oog springt. Eerst zoveel mogelijk mechanisch verwijderen. UZIN Cleaner gelijkmatig op de resten van de vlek verdelen en ongeveer 10 minuten laten inwerken. Met een schone, natte doek de vlek voorzichtig verwijderen. Daarna weer met een schone, natte doek nawrijven. Zo nodig behandeling herhalen en/of inwerktijd bijstellen.

Let op: Indien na het verwijderen een lijm of voorstrijk moet worden aangebracht, is het zeer belangrijk, dat de zeepresten geheel zijn weggenomen met schoon water. Op een ondergrond met zeepresten kan geen hechting worden verkregen voor voorstrijk- en lijmlagen.

*Zie betreffende documentatie.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

Verwerkingscondities:

- ▶ Minimale verwerkingstemperatuur: 15° C.
- ▶ Uitsluitend opslaan in de oorspronkelijke verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.
- ▶ Hoe verser de verontreiniging, hoe makkelijker deze op te lossen, dus te verwijderen is.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Niet ontvlambaar. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met ogen en huid vermijden. Bij contact met de ogen meteen spoelen met water en een arts raadplegen. Bij contact met de huid meteen wassen met veel water en zeep. Bij de verwerking geschikte beschermende handschoenen en een veiligheidsbril dragen en een huidbeschermende crème gebruiken. In acht te nemen zijn o.a.: gevaren-/ veiligheidsinstructies op het etiket van de verpakking, het veiligheidsinformatieblad.

VERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen gerecycleerd worden. Verpakkingen met vloeibare restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval.